

- ✓ Potente motor de 2200W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das poeiras abrasivas e aumenta a durabilidade
- ✓ Design extremamente compacto com um comprimento total de 485mm e 5,1Kg para uma utilização mais confortável
- ✓ Interruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
- ✓ Resguardo resistente e de ajuste fácil
- ✓ Acesso direto às escovas
- ✓ Fornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m



Arranque suave	Não
Código EAN	4002395194490
Diâmetro do disco (mm)	230
Fornecido em:	Mala ou bolsa não incluídas
Nível de potência acústica (L _{wa})(dB(A))	105,3
Nível de potência acústica com incerteza (dB(A))	3
Nível de pressão acústica (L _{pa})(dB(A))	94,3
Nível de pressão acústica com incerteza (dB(A))	3
Nível de vibração com incerteza (m/s ²)	1,5
Peso (kg)	5,8
Potência de entrada (W)	2200
Sist. seg. contra quebras corrente	Não
Tamanho do eixo	M14
Velocidade em vazio (rpm)	6600
Vibração de desbaste(m/s ²)	7,6
vibração em lixado com incerteza (m/s ²)	1,5
vibração em lixado(m/s ²)	15,9