

PRO 18v BRUSHLESS



Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Battery supplied	2 x 2.0Ah
Bohrfutter	werkzeuglos
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Drehmoment-Einstellungen	22
Fuel gauge	Ja
Geliefert in	Transportkoffer
Geschwindigkeitseinstellungen	2
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.3 (L1820S)
GTIN	4058546403416
Ladegerät (Ladezeit)	60 min
LED	Ja
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1750rpm
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0-450rpm
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0-1750rpm
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Drehmoment (Nm)	65
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	84 dB(A)
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	5 dB(A)
Schalleistungspegel (Lwa)(dB(A))	76 dB(A)
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	5 dB(A)
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m/s ²]	2,0 m/s ²
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m/s ²]	1,5 m/s ²

