



Antal batterier	2
Batteri medfølger	2 x 2.0Ah
Batteriindikator	Ja
Batteritype	Li-ion
Borepatron	Selvspændende
Borepatron (mm)	13
EAN-kode	4058546403430
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	5 dB(A)
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	5 dB(A)
Hastighedsindstillinger	2
Kapacitet (Ah)	2.0Ah
Lader medfølger	60 min
LED	Ja
Leveres i	Transportkuffert
Lydeffektniveau (L _{wa})(dB(A))	76 dB(A)
Lydtryksniveau (L _{pa})(dB(A))	84 dB(A)
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	13mm
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13mm
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40mm
Maks. drejningsmoment (Nm)	65
Maks. slagtal (slag/min)	28.000
Momentindstillinger	22
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0-450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0-1750
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1750
Spænding (V)	18V
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.4kg (L1820S)
Vibrationsniveau ved boring i metal (m/s ²)	2,0 m/s ²
Vibrationsniveau ved boring i metal: Fejlmarginal (m/s ²)	1,5 m/s ²

