

- ✓ Компактный и мощный новый бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 280 Нм
- ✓ 3-скоростной редуктор и функция AUTOSTOP расширяют возможную область применения инструмента
- ✓ Сверхкомпактная конструкция обеспечивает эффективную и комфортную работу
- ✓ Вес всего 1,4 кг с аккумулятором PRO18V 2,0 Ач
- ✓ Длина всего 114 мм позволяет работать в условиях ограниченного пространства
- ✓ Функция AUTOSTOP позволяет предотвратить повреждение соединения



LED	Да
Аккумулятор	0
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа [м/с²]	ah = 11,3м/с² / K = 1,5 м/с²
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Зарядное устройство	Поставляется без зарядного устройства
Кол.аккумуляторов	-
Макс. крутящий момент (Нм)	280
Напряжение (В)	18
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4 (L1820S)
Погрешность уровня вибрации (м/с²)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-850
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-2100
Скорость без нагрузки (3 п.) (об/мин)	0-2800
Скорость без нагрузки (об/мин)	2800
Тип аккумулятора	Li-ion
Уровень вибрации (м/с²)	11.3
Уровень звукового давления (Lpa) (дБ (А))	101
Уровень звуковой мощности (Lwa) (дБ (А))	112

