



Antal batterier	0
Batteri medfølger	-
Batteritype	Li-ion
EAN-kode	4058546418526
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	LW = 94 dB(A) / K = 5 dB(A)
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	Lp = 83 dB(A) / K = 5 dB(A)
Geringskapacitet (°)	45
Kapacitet (Ah)	-
Lader medfølger	Leveres uden lader
Leveres i	Gaveæske
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	20mm
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10mm
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135mm
Pendulfunktion	Ja
Pendulindstillinger	3
Slaglængde (mm)	25,4
Slagtal (slag/min)	3000
Slagtal, ubelastet (slag/min)	3000
Spænding (V)	18V
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2,36 (L1820S)
Vibration cutting of sheet metal uncertaintyl [m/s²]	ah,M = 5,6 m/s²K = 1,5 m/s²
Vibrationsniveau ved skæring af plader: Fejlmarginal (m/s²)	ah,B = 5,5 m/s² - K = 1,5 m/s

