

- ✓ A Sub Compact szénkefe nélküli motortechnológia akár 320 Nm oldási nyomatékot biztosít
- ✓ Erőteljes sarokcsavarozó 1/2"-es anyák és csavarok rögzítéséhez szűk helyeken
- ✓ A 3 sebességes és az AUTOSTOP tökéletes vezérlést biztosít minden alkalmazáson keresztül
- ✓ A Sub Compact kialakítás maximális felhasználói termelékenységet és ergonómiát biztosít
- ✓ Könnyű szerszám, mindössze 1,8 kg, PRO18V 2,0 Ah akkumulátorral
- ✓ Az AUTOSTOP mód ütés esetén kikapcsolja a szerszámot, hogy elkerülje a túlhűzást
- ✓ 1/2"-es nyűrűvel a jobb rögzítés érdekében



Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátorral szállítva	-
EAN kód	4058546483012
Hangerőszint (Lwa)(dB(A))	101
Hangerőszint eltérés (dB(A))	3
Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A))	93
Hangnyomásszint eltérés (dB(A))	3
Max. nyomaték (Nm)	320
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.8kg (L1820S)
Szállítva	Karton
Szerszámrögzítés	Biztosítógyűrű
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-1600
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0-2400
Üresjárat ford.sz. 3. seb. fokozat (ford/perc)	0-3200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3200
Vibráció szintje (m/s²)	18.7
Vibráció szintje eltérés (m/s²)	1.5

