

- ✓ Erőteljes, szénkefe nélküli motor percenként 3200 lökettel és 25,4 mm lökethosszal
- ✓ A Sub Compact markolat kialakításanka köszönhetően könnyebben irányítható, és csökkenti a fáradtságot a kiegyensúlyozott és könnyű testnek köszönhetően
- ✓ Reteszelő kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében a hosszabb használat érdekében
- ✓ Gyors, szerszám nélküli fűrészlap csere és ferdeszög állítás 0°-os és 45°-os rögzítéssel
- ✓ Változtatható sebesség 6 különböző sebességbeállítással és AUTOSTART mód az optimalizált feladatvégzés érdekében



Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Akkumulátorral szállítva	-
EAN kód	4058546483982
Előtolás	Igen
Előtolás beállítások	3
Fém vágásokor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	8.9
Fém vágásokor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s ²)	1.5
Ferdeszög tartomány (°)	45
Feszültség (V)	18
Fordulatszám szabályozás	6
Hangerőszint (Lwa)(dB(A))	97
Hangerőszint eltérés (dB(A))	5
Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A))	89
Hangnyomásszint eltérés (dB(A))	5
Lökethossz (mm)	23
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	8
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	20
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135
Préselt fa fűrészlapok keletkező vibráció szintje - eltérés (m/s ²)	1.5
Préselt fa fűrészlapok keletkező vibráció szintje (m/s ²)	8
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.2 (L1820S)
Szállítva	Karton
Töltő	Töltő nélkül szállítva
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	900-3200

